


Varoventtiili valmistettu punametallivalusta, komponenttitestattu Sarja SV03



Rakenne	Jousikuormitteinen varoventtiili Venttiilin ulostulossa ei saa esiintyä vastapainetta, koska se vaikuttaa jousisäätöä vastaan. Venttiilit voidaan avata käsin kiertämällä uramutteria. Asetettu paine on suojattu säätämiseltä sinetöintikorkilla.
Liitäntä	G1/2"...G2"
Materiaalit	Venttiilirunko Punametalli CC491K, Sisäosat Messinki CW614N, Jousi Teräs, Tiiviste NBR
Aineen lämpötila	-30°C...+130°C
Säätöalue	1...16 bar
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	vain pystyssä
Käyttöalue	Ilma, myrkyttömät kaasut ja höyryt, jotka eivät vahingoita käytettyjä materiaaleja
Tilausohje	Tilattaessa ilmoita paineasetus





G	d ₀	H	h	L	SW	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/2"	10	70	17	26	27	0,2	SV03-12-10
G3/4"	13	70	18	31	32	0,3	SV03-34-13
G1"	16	80	22	35	40	0,5	SV03-10-16
G1 1/4"	18	100	25	40	49	0,7	SV03-114-18
G1 1/2"	22	140	28	46	56	1,2	SV03-112-22
G2"	25	155	34	54	68	1,6	SV03-20-25

Puhalluskapasiteetti 10 %:ssa Paineen ylitys ilmalle [Nm³/h]

Kokoluokka	Säätöpaine [bar]															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
G1/2"	31	48	64	81	97	114	130	147	163	180	196	212	229	245	262	278
G3/4"	53	81	109	137	164	192	220	248	276	303	331	359	387	415	443	470
G1"	80	123	165	207	249	291	333	375	418	460	502	544	586	628	670	713
G1 1/4"	102	155	208	262	315	368	422	475	528	582	635	688	742	795	848	902
G1 1/2"	152	232	311	391	471	550	630	710	789	869	949	1028	1108	1188	1267	1347
G2"	196	299	402	505	608	711	814	917	1019	1071	1122	1225	1431	1534	1637	1740

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Paineensäätimet, varoventtiilit ja tarvikkeet / Turva- ja paineenpoistoventtiilit / Varoventtiili Sarja SV03

Versio 6

138188 / Luotu 2026/37 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

