


Soupape de sécurité en bronze rouge, contrôlé pièce par pièce

Série SV03



Type de construction	Soupape de sécurité à ressort Aucune contre-pression ne doit se produire à la sortie de la vanne, car elle s'oppose au réglage du ressort.. Les valves peuvent être déverrouillées manuellement en tournant l'écrou moleté. La pression réglée est protégée contre tout dérèglement par le capuchon plombable.
Raccordement	G1/2" ...G2"
Matériaux	Corps de vanne Bronze rouge CC491K, Pièces internes Laiton CW614N, Ressort Acier, Joint d'étanchéité NBR
Température du fluide	-30°C...+130°C
Plage de réglage	1...16 bar
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	uniquement verticale
Domaine d'application	Air, gaz et vapeurs non toxiques, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés
Indication de commande	Lors de la commande, veuillez indiquer le réglage de pression.





G	d ₀	H	h	L	SW	Poids [env. kg]	Type
G1/2"	10	70	17	26	27	0,2	SV03-12-10
G3/4"	13	70	18	31	32	0,3	SV03-34-13
G1"	16	80	22	35	40	0,5	SV03-10-16
G1 1/4"	18	100	25	40	49	0,7	SV03-114-18
G1 1/2"	22	140	28	46	56	1,2	SV03-112-22
G2"	25	155	34	54	68	1,6	SV03-20-25

Capacité de purge à 10% Dépassement de pression pour air [Nm³/h]

Taille de construction	Pression de réglage [bar]															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
G1/2"	31	48	64	81	97	114	130	147	163	180	196	212	229	245	262	278
G3/4"	53	81	109	137	164	192	220	248	276	303	331	359	387	415	443	470
G1"	80	123	165	207	249	291	333	375	418	460	502	544	586	628	670	713
G1 1/4"	102	155	208	262	315	368	422	475	528	582	635	688	742	795	848	902
G1 1/2"	152	232	311	391	471	550	630	710	789	869	949	1028	1108	1188	1267	1347
G2"	196	299	402	505	608	711	814	917	1019	1071	1122	1225	1431	1534	1637	1740

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinerie / Régulateurs de pression, soupapes de sécurité et accessoires / Soupapes de sécurité et de décharge / Soupape de sécurité Série SV03

Version 6

138188 / Généré 2026/37 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

