


Sikkerhetsventil av rødgods, komponenttestet Serie SV03



Konstruksjonstype	Fjærbelastet sikkerhetsventil Ved ventilens utløp må det ikke oppstå noe mottrykk, da dette virker mot fjærinnstillingen. Ventilene kan luftes manuelt ved å dreie riflemutteren. Det innstilte trykket er sikret mot justering ved hjelp av plomberingshetten.
Tilkobling	G1/2" ...G2"
Materialer	Ventilhus Rødgods CC491K, Innvendige deler Messing CW614N, Fjær Stål, Tetning NBR
Mediatemperatur	-30°C...+130°C
Justeringsområde	1...16 bar
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	kun stående
Bruksområde	Luft, ikke-giftige gasser og damper, som ikke angriper de brukte materialene
Bestillingsmerknad	Ved bestilling, vennligst oppgi trykkinnstilling



G	d ₀	H	h	L	SW	Vekt [ca. kg]	Type
G1/2"	10	70	17	26	27	0,2	SV03-12-10
G3/4"	13	70	18	31	32	0,3	SV03-34-13
G1"	16	80	22	35	40	0,5	SV03-10-16
G1 1/4"	18	100	25	40	49	0,7	SV03-114-18
G1 1/2"	22	140	28	46	56	1,2	SV03-112-22
G2"	25	155	34	54	68	1,6	SV03-20-25



Blåsekapasitet ved 10% Trykkoverskridelse for luft [Nm³/h]

Størrelse	Innstillingstrykk [bar]															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
G1/2"	31	48	64	81	97	114	130	147	163	180	196	212	229	245	262	278
G3/4"	53	81	109	137	164	192	220	248	276	303	331	359	387	415	443	470
G1"	80	123	165	207	249	291	333	375	418	460	502	544	586	628	670	713
G1 1/4"	102	155	208	262	315	368	422	475	528	582	635	688	742	795	848	902
G1 1/2"	152	232	311	391	471	550	630	710	789	869	949	1028	1108	1188	1267	1347
G2"	196	299	402	505	608	711	814	917	1019	1071	1122	1225	1431	1534	1637	1740

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Trykkregulatorer, sikkerhetsventiler og tilbehør / Sikkerhets- og avlastringsventiler / Sikkerhetsventil Serie SV03

Versjon 6

138188 / Generert 2026/37 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

