


Veiligheidsventiel van roodgietwerk, onderdeelgetest Serie SV03



Constructie	Veerbelast ventiel voor overdrukbeveiliging Aan de uitgang van het ventiel mag geen tegendruk optreden, omdat deze de veerinstelling tegenwerkt. De ventielen kunnen door het draaien van de kartelmoer handmatig worden ontluicht. De ingestelde druk is beveiligd tegen verstelling door de verzegelkap.
Aansluiting	G1/2" ...G2"
Materialen	Ventielhuis Roodbrons CC491K, Interne onderdelen Messing CW614N, Veer Staal, Afdichting NBR
Mediumtemperatuur	-30°C...+130°C
Instelbereik	1...16 bar
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	alleen staand
Toepassingsgebied	Lucht, niet-giftige gassen en dampen, die de gebruikte materialen niet aantasten
Bestelinformatie	Bij bestelling a.u.b. drukinstelling opgeven



G	d ₀	H	h	L	SW	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/2"	10	70	17	26	27	0,2	SV03-12-10
G3/4"	13	70	18	31	32	0,3	SV03-34-13
G1"	16	80	22	35	40	0,5	SV03-10-16
G1 1/4"	18	100	25	40	49	0,7	SV03-114-18
G1 1/2"	22	140	28	46	56	1,2	SV03-112-22
G2"	25	155	34	54	68	1,6	SV03-20-25



Afblaascapaciteit bij 10% Drukoverschrijding voor lucht [Nm³/h]

Bouwgrootte	Insteldruk [bar]															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
G1/2"	31	48	64	81	97	114	130	147	163	180	196	212	229	245	262	278
G3/4"	53	81	109	137	164	192	220	248	276	303	331	359	387	415	443	470
G1"	80	123	165	207	249	291	333	375	418	460	502	544	586	628	670	713
G1 1/4"	102	155	208	262	315	368	422	475	528	582	635	688	742	795	848	902
G1 1/2"	152	232	311	391	471	550	630	710	789	869	949	1028	1108	1188	1267	1347
G2"	196	299	402	505	608	711	814	917	1019	1071	1122	1225	1431	1534	1637	1740

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Drukregelaars, veiligheidsventielen en toebehoren / Veiligheids- en ontlastventielen / Veiligheidsventiel Serie SV03

Versie 6

138188 / Aangemaakt 2026/37 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

