

Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης από ερυθρός ορείχαλκος (Rotguss), δεν έχει ελεγχθεί ως εξάρτημα Σειρά RV02




Τύπος κατασκευής	Ελατηριοφόρα αναλογική βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης Το άνω μέρος είναι προς τα έξω πλήρως κλειστό, έτσι ώστε αυτός ο τύπος να είναι κατάλληλος και ως βαλβίδα υπερχείλισης ακόμη και σε περίπτωση εμφάνισης αντίθλιψης. Η ρύθμιση πραγματοποιείται μετά την αφαίρεση του αεροστεγούς καλύμματος, σύμφωνα με το αντίστοιχο εύρος ρύθμισης. Η ρυθμισμένη πίεση μπορεί να ασφαλιστεί έναντι μεταβολής μέσω της σφραγίδας. Αυτοί οι τύποι δεν είναι ρυθμισμένοι από το εργοστάσιο.
Σύνδεση	G3/8"...G2"
Υλικά κατασκευής	Σώμα βαλβίδας Κόκκινος ορείχαλκος, Εσωτερικά εξαρτήματα Ορείχαλκος ή αντίστοιχα ανοξείδωτος χάλυβας, Στεγανοποίηση NBR ή αντίστοιχα PTFE, Εύρος πίεσης 12...20bar Στεγανοποίηση PTFE
Πεδίο εφαρμογής	αέρια και υγρά μέσα, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	βλέπε πίνακας
Εύρος ρύθμισης	0,2...0,8bar / 0,5...2,5bar / 2...12bar / 12...20bar
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Ειδική εκτέλεση	προρυθμισμένο, Βαλβίδα εκτόνωσης για οξυγόνο
Σημείωση παραγγελίας	Εύρος ρύθμισης να αναφέρεται

Πίνακας:

Στεγανοποίηση	Εύρος ρύθμισης [bar]	Θερμοκρασία μέσου [°C]	Τύπος
NBR	0,2...0,8 / 0,5...2,5 / 2...12	-30...+130	RV02
PTFE	0,2...0,8 / 0,5...2,5 / 2...12 / 12...20	-60...+225	RV02-...T





G	L	H	h	d ₀	Βάρος [περ. kg]	Τύπος	Τύπος
G3/8"	27	66	26	10	0,3	RV02-38-10-XX	RV02-38-10-XX-T
G1/2"	29	74	30	13	0,4	RV02-12-13-XX	RV02-12-13-XX-T
G3/4"	34	83	35	19	0,7	RV02-34-19-XX	RV02-34-19-XX-T
G1"	42	100	43	25	1,2	RV02-10-25-XX	RV02-10-25-XX-T
G1 1/4"	46	117	46	30	1,9	RV02-114-30-XX	RV02-114-30-XX-T
G1 1/2"	51	136	52	38	2,5	RV02-112-38-XX	RV02-112-38-XX-T
G2"	60	146	61	50	3,8	RV02-20-50-XX	RV02-20-50-XX-T

XX - Εύρος ρύθμισης 0,2/0,8 0,5/2,5 2/12 12/20

Ικανότητα εκτόνωσης στο 10% Υπέρβαση πίεσης για Αέρας [Nm³/h]

Μέγεθος κατασκευής	Ρυθμιζόμενη πίεση [bar]														
	0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
G3/8"	1,7	2,3	2,9	3,5	4,7	5,8	7,0	8,2	10,5	12,8	15,0	17,3	19,6	21,9	24,2
G1/2"	2,9	3,9	4,8	5,8	7,7	9,7	11,6	13,5	17,4	21,3	25	28,8	32,7	36,5	40,4
G3/4"	6,4	8,5	10,7	12,8	17,1	21,3	25,6	29,8	38,4	46,9	54,9	63,4	71,8	80,3	88,7
G1"	17	22,6	28,3	34,0	45,3	56,6	67,9	79,3	102	125	147	170	192	215	238
G1 1/4"	23,2	31	38,7	46,5	62,0	77,4	92,9	108	139	170	200	231	262	292	323
G1 1/2"	73	97,4	122	146	195	243	292	341	438	536	640	738	837	935	1034
G2"	132	177	221	265	353	442	530	618	795	971	1150	1327	1504	1680	1857

Ικανότητα εκτόνωσης στο 10% Υπέρβαση πίεσης για Νερό [m³/h]

Μέγεθος κατασκευής	Ρυθμιζόμενη πίεση [bar]														
	0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
G3/8"	-	0,05	0,06	0,13	0,16	0,18	0,20	0,22	0,25	0,28	0,31	0,34	0,36	0,38	0,40
G1/2"	0,05	0,08	0,09	0,21	0,26	0,30	0,34	0,37	0,43	0,48	0,52	0,56	0,60	0,64	0,67
G3/4"	0,12	0,16	0,20	0,47	0,57	0,66	0,74	0,81	0,93	1,04	1,14	1,23	1,32	1,40	1,47
G1"	0,42	0,60	0,73	1,70	2,08	2,40	2,68	2,94	3,39	3,79	4,16	4,49	4,80	5,09	5,37
G1 1/4"	0,59	0,83	1,01	2,34	2,87	3,31	3,70	4,06	4,68	5,24	5,74	6,19	6,62	7,02	7,40
G1 1/2"	1,43	2,02	2,47	5,72	7,0	8,08	9,04	9,90	11,43	12,78	14,0	15,12	16,17	17,15	18,07
G2"	2,47	3,50	4,29	10,04	12,3	14,2	15,87	17,39	20,08	22,45	24,93	26,93	28,79	30,54	32,19

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

>

Βαλβίδες / Ρυθμιστές πίεσης, βαλβίδες ασφαλείας και εξαρτήματα / Βαλβίδες ασφαλείας και εκτόνωσης / Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης Σειρά RV02-T

Έκδοση 6

138195 / Δημιουργήθηκε 2026/40 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

