
STASTO
Partnership. With Guarantee.

Nepovratni ventil Serija CH058-E-0H




Izvedba	Međuflansni nepovratni ventil metalno brtvljen, Ugradbena duljina prema DIN EN558-1-R49
Nepropusnost	odgovarajuće DIN3230 BN3
Priključak	Prirubnica prema EN1092
Prirubnički oblik	PN6-PN40, ANSI150-300
Materijali	Kućište Nehrđajući čelik 1.4408, Ploča od nehrđajućeg čelika 1.4404, Opruga Nehrđajući čelik 1.4401, Brtva EPDM
Temperatura medija	-35...+130°C
Radni tlak	maks. 52bar do temperature medija 50°C, dopušteni radni tlak za više temperature vidi dijagram tlak-temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	vodoravno ili okomito
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne nagrizaju upotrijebljene materijale.
Specijalna izvedba	izvedba bez ulja i masti za vodik i kisik
Odobrenje	Tvornički certifikat 3.1



DN[mm]	A	B	C	D	L	Kv vrijednost [m3/h]	Težina [cca. kg]	Tip
25	24	73	65	55,5	22	6,8	0,26	CH058-25-E-3C0H01
3301.V91-RM05 3301.V91-RM08 3302.V91-RM05 3302.V91-RM08 3303.V91-RM05 3303.V91-RM08 3304.V91-RM05 3304.V91-RM08 3305.V91-RM05 3305.V91-RM08 3306.V91-RM05 3306.V91-RM08 3307.V91-RM05 3307.V91-RM08 3308.V91-RM05 3308.V91-RM08 3309.V91-RM05 3309.V91-RM08 3310.V91-RM05 3310.V91-RM08								

Dijagram tlak–temperatura:



Ilustracije neobvezujuće Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Verzija 7
162518 / Generirano 2026/41 HR
PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.