


Visszacsapó szelep Sorozat CH058-E-0H




Kivitel	Közvetétes visszacsapó szelep fémesen tömítő, Beépítési hossz szerint DIN EN558-1-R49
Tömítettség	megfelelően DIN3230 BN3
Csatlakozás	Karima EN1092 szerint
Karima alakú csatlakozás	PN6-PN40, ANSI150-300
Anyagok	Ház Rozsdamentes acél 1.4408, Rozsdamentes acél alátét 1.4404, Rugó Rozsdamentes acél 1.4401, Tömítés EPDM
Közeg hőmérséklete	-35...+130°C
Üzemi nyomás	max. 52bar közeg hőmérsékletéig 50°C, megengedett üzemi nyomás magasabb hőmérsékletekhez lásd a nyomás-hőmérséklet diagramot
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	vízszintesen vagy függőlegesen
Alkalmazási terület	Az PED 2014/68/EU szerint az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Különleges kivitel	olaj- és zsírmentes kivitel hidrogénhez és oxigénhez
Engedélyezés	Gyári tanúsítvány 3.1



DN[mm]	A	B	C	D	L	Kv-érték [m3/h]	Tömeg [kb. kg]	Típus
25	24	73	65	55,5	22	6,8	0,26	CH058-25-E-3C0H01
3301.V91-RM05 3301.V91-RM08 3302.V91-RM05 3302.V91-RM08 3303.V91-RM05 3303.V91-RM08 3304.V91-RM05 3304.V91-RM08 3305.V91-RM05 3305.V91-RM08 3306.V91-RM05 3306.V91-RM08 3307.V91-RM05 3307.V91-RM08 3308.V91-RM05 3308.V91-RM08 3309.V91-RM05 3309.V91-RM08 3310.V91-RM05 3310.V91-RM08								

Nyomás-hőmérséklet diagramm:



Ábrák nem kötelező érvényűek A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva

