


Nepovratni ventil Serija CH058-E-0H




Konstrukcija	Vmesni prirobnični nepovratni ventil kovinsko tesnjen, Vgradna dolžina ustrezno DIN EN558-1-R49
Tesnost	ustrezno DIN3230 BN3
Priključek	Prirobnica v skladu z EN1092
prirobnična oblika	PN6-PN40, ANSI150-300
Materiali	Ohišje Nerjavno jeklo 1.4408, Ploščica iz nerjavnega jekla 1.4404, Vzmet Nerjavno jeklo 1.4401, Tesnilo EPDM
Temperatura medija	-35...+130°C
Obratovalni tlak	maks. 52bar do temperature medija 50°C, dovoljeni obratovalni tlak za višje temperature glejte diagram tlak-temperatura
Način pritrditve	Montaža v togi cevni sistem
Položaj vgradnje	vodoravno ali navpično
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Posebna izvedba	izvedba brez olja in masti za vodik in kisik
Odobritev	Tovarniško potrdilo 3.1



DN[mm]	A	B	C	D	L	Kv-vrednost [m3/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
25	24	73	65	55,5	22	6,8	0,26	CH058-25-E-3C0H01
3301.V91-RM05 3301.V91-RM08 3302.V91-RM05 3302.V91-RM08 3303.V91-RM05 3303.V91-RM08 3304.V91-RM05 3304.V91-RM08 3305.V91-RM05 3305.V91-RM08 3306.V91-RM05 3306.V91-RM08 3307.V91-RM05 3307.V91-RM08 3308.V91-RM05 3308.V91-RM08 3309.V91-RM05 3309.V91-RM08 3310.V91-RM05 3310.V91-RM08								

Diagram tlaka in temperature:



Ilustracije nezavezujoče. Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb.

Armature / Regulatorji tlaka, varnostni ventili in pribor / Ostali sortiment - A07 / Ostali sortiment - A07 / [CH058-25-E-3C0H01] CH058-25-E-3C0H01

Različica 6

162518 / Ustvarjeno 2026/37 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpiri serijo na spletu

Stran 1 / 1

