
Partnership. With Guarantee.

Nepovratni ventil Serija CH058-E-0H




Konstrukcija	Međuflansni nepovratni ventil metalno zaptiveno, Građevinska dužina prema DIN EN558-1-R49
Zaptivenost	odgovarajuće DIN3230 BN3
Priključak	Prirubnica prema EN1092
Oblik prirubnice	PN6-PN40, ANSI150-300
Materijali	Kućište Nerđajući čelik 1.4408, Disk od nerđajućeg čelika 1.4404, Opruga Nerđajući čelik 1.4401, Zaptivka EPDM
Temperatura medijuma	-35...+130°C
Radni pritisak	maks. 52bar do temperature medijuma 50°C, dozvoljeni radni pritisak za više temperature vidi dijagram pritisak–temperatura
Način pričvršćivanja	Montaža u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	horizontalno vertikalno
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale.
Specijalna izvedba	izvedba bez ulja i masti za vodonik i kiseonik
Odobrenje	Fabrički atest 3.1



DN[mm]	A	B	C	D	L	Kv vrednost [m3/h]	Težina [pribl. kg]	Tip
25	24	73	65	55,5	22	6,8	0,26	CH058-25-E-3C0H01
3301.V91-RM05 3301.V91-RM08 3302.V91-RM05 3302.V91-RM08 3303.V91-RM05 3303.V91-RM08 3304.V91-RM05 3304.V91-RM08 3305.V91-RM05 3305.V91-RM08 3306.V91-RM05 3306.V91-RM08 3307.V91-RM05 3307.V91-RM08 3308.V91-RM05 3308.V91-RM08 3309.V91-RM05 3309.V91-RM08 3310.V91-RM05 3310.V91-RM08								

Dijagram pritisak-temperatura:



Ilustracije neobavezujuće Zadržavamo pravo na konstrukcione, dimenzione i promene materijala

Verzija 7
162518 / Generisano 2026/41 SR
PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.