


Kontraventil Serie CH084-T



Konstruktionstype	Flange-Kontraventil
Tilslutning	Flanger i henhold til EN1092-1 form B1
Indbygningslængde	i henhold til EN558-1R1
Materialer	Hus rustfrit stål 1.4404, Skive Rustfrit stål 1.4404, Sædetætning PTFE, Fjeder Rustfrit stål 1.4401
Medietemperatur	-40...+150°C
Åbningstryk	Differenstryk min. 0,5bar
Strømningsretning	fri i pilens retning, spærret i modsat retning
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	fortrinsvis vandret, Dækslet skal vende opad
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Godkendelse	Fabrikscertifikat 3.1



Nominel diameter DN[mm]	Flange i henhold til EN1092-1 form B1	maks. Driftstryk [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Vægt [ca. kg]	TAG	Type
25	PN10/16/25	25	18	115	85	68	2	75	160	4 x Ø14	4,5	2114.V91-RM01	CH084-25-T-3D
40	PN10/16	16	18	150	110	88	3	95	200	4 x Ø18	8	2113.V91-RM01 2993.V91-RM01	CH084-40-T-3D
50	PN10/16	16	20	165	125	102	3	95	230	4 x Ø18	10,5	2531.V91-RM01 2531.V91-RM02 2902.V91-RM01 2902.V91-RM02 2994.V91-RM01	CH084-50-T-3D

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Trykregulatorer, sikkerhedsventiler og tilbehør / Øvrigt sortiment - A07 / Øvrigt sortiment - A07 / [CH084-25-T-3D] CH084-25-T-3D

