


Válvula antirretorno Serie CH084-T



Tipo de construcción	Brida-Válvula antirretorno
Conexión	Bridas según EN1092-1 forma B1
Longitud de montaje	según EN558-1R1
Materiales	Cuerpo de acero inoxidable 1.4404, Disco Acero inoxidable 1.4404, Junta de asiento PTFE, Muelle Acero inoxidable 1.4401
Temperatura del medio	-40...+150°C
Presión de apertura	Presión diferencial mín. 0,5bar
Dirección de flujo	en el sentido de la flecha libre, en sentido contrario bloqueado
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	preferiblemente horizontalmente, La tapa debe apuntar hacia arriba
Campo de aplicación	Líquidos y gases de los grupos 1 y 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Aprobación	Certificado de fábrica 3.1



Diámetro nominal DN[mm]	Brida según EN1092-1 forma B1	máx. Presión de funcionamiento [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Peso [aprox. kg]	TAG	Tipo
25	PN10/16/25	25	18	115	85	68	2	75	160	4 x Ø14	4,5	2114.V91-RM01	CH084-25-T-3D
40	PN10/16	16	18	150	110	88	3	95	200	4 x Ø18	8	2113.V91-RM01 2993.V91-RM01	CH084-40-T-3D
50	PN10/16	16	20	165	125	102	3	95	230	4 x Ø18	10,5	2531.V91-RM01 2531.V91-RM02 2902.V91-RM01 2902.V91-RM02 2994.V91-RM01	CH084-50-T-3D

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Reguladores de presión, válvulas de seguridad y accesorios / Surtido diverso - A07 / Surtido diverso - A07 / [CH084-25-T-3D] CH084-25-T-3D

