


Tilbakeslagsventil Serie CH084-T-0H



Konstruksjonstype	Flens-Tilbakeslagsventil
Tilkobling	Flenser i henhold til EN1092-1 form B1
Byggelengde	i samsvar med EN558-1R1
Materialer	Hus rustfritt stål 1.4404, Skive Rustfritt stål 1.4404, Setetetning PTFE, Fjær Rustfritt stål 1.4401
Mediatemperatur	-40...+150°C
Åpningstrykk	Differansetrykk min. 0,5bar
Strømningsretning	fri i pilretningen, sperret i motsatt retning
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	fortrinnsvis horisontalt, Dekselet må vende oppover
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU som ikke angriper de benyttede materialene.
Spesialutførelse	olje- og fettfri utførelse for hydrogen og oksygen
Godkjenning	Fabrikksertifikat 3.1



Nominell diameter DN[mm]	Flens i henhold til EN1092-1 form B1	maks. Driftstrykk [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Vekt [ca. kg]	TAG	Type
25	PN10/16/25	25	18	115	85	68	2	75	160	4 x Ø14	4,5	2111.V91-RM04 2111.V91-RM05 2531.V91-RM05 2531.V91-RM06	CH084-25-T-3D0H
150	PN25	25	28	300	250	218	3	210	480	8 x Ø26	74	2111.V91-RM02 2111.V91-RM03	CH084-150-T-3D0H
250	PN25	25	32	425	370	335	3	320	730	12 x Ø30	181	2111.V91-RM01	CH084-250-T-3D0HPN25

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Trykkregulatorer, sikkerhetsventiler og tilbehør / Annet sortiment - A07 / Annet sortiment - A07 / [CH084-25-T-3D0H] CH084-25-T-3D0H

