


Nepovratni ventil Serija CH084-T-0H



Konstrukcija	Prirobnica-Nepovratni ventil
Priključek	Prirobnice po EN1092-1 oblika B1
Vgradna dolžina	v skladu z EN558-1R1
Materiali	Ohišje nerjavno jeklo 1.4404, Plošča Nerjavno jeklo 1.4404, tesnilo sedeža PTFE, Vzmet Nerjavno jeklo 1.4401
Temperatura medija	-40...+150°C
Odpiralni tlak	Diferencialni tlak min. 0,5bar
Smer pretoka	v smeri puščice prost pretok, v nasprotni smeri zaprt pretok
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	prednostno vodoravno, Pokrov mora biti obrnjen navzgor
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Posebna izvedba	izvedba brez olja in masti za vodik in kisik
Odobritev	Tovarniško potrdilo 3.1



Nazivni premer DN[mm]	Prirobnica po EN1092-1 oblika B1	maks. Obratovalni tlak [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Teža [pribl. kg]	TAG	Tip
25	PN10/16/25	25	18	115	85	68	2	75	160	4 x Ø14	4,5	2111.V91-RM04 2111.V91-RM05 2531.V91-RM05 2531.V91-RM06	CH084-25-T-3D0H
150	PN25	25	28	300	250	218	3	210	480	8 x Ø26	74	2111.V91-RM02 2111.V91-RM03	CH084-150-T-3D0H
250	PN25	25	32	425	370	335	3	320	730	12 x Ø30	181	2111.V91-RM01	CH084-250-T-3D0HPN25

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Armature / Regulatorji tlaka, varnostni ventili in pribor / Ostali sortiment - A07 / Ostali sortiment - A07 / [CH084-25-T-3D0H] CH084-25-T-3D0H

