


## Clapet anti-retour Série CH124-T



|                          |                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de construction     | Bride-Clapet anti-retour                                                                                               |
| Raccordement             | Bride DN65...DN300 selon EN1092-1 forme B1, PN16                                                                       |
| Longueur de construction | conforme à EN558-1R1                                                                                                   |
| Matériaux                | Corps en acier inoxydable 1.4404, Disque Acier inoxydable 1.4404, Joint de siège PTFE, Ressort Acier inoxydable 1.4401 |
| Température du fluide    | -40...+150°C                                                                                                           |
| Pression de service      | Pression nominale selon le tableau                                                                                     |
| Pression d'ouverture     | Pression différentielle min. 0,5bar                                                                                    |
| Sens d'écoulement        | dans le sens de la flèche libre, dans le sens inverse bloqué                                                           |
| Type de fixation         | Montage dans un système de tuyauterie rigide                                                                           |
| Position de montage      | de préférence horizontalement, Le couvercle doit être orienté vers le haut                                             |
| Domaine d'application    | Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, n'attaquant pas les matériaux utilisés.            |
| Homologation             | Certificat d'usine 3.1.                                                                                                |



| Diamètre nominal<br>DN[mm] | Bride selon EN1092-1<br>forme B1 | max.<br>Pression de<br>service<br>[bar] | B  | D   | D1  | D2  | f | H   | L   | N-Ø      | Poids<br>[env.<br>kg] | TAG                                                                               | Type           |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|-----|-----|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 65                         | PN10/16                          | 16                                      | 22 | 185 | 145 | 122 | 3 | 110 | 290 | 8 x Ø18  | 16                    | 2991.V91-RM01<br>2991.V91-RM02                                                    | CH124-65-T-3D  |
| 80                         | PN10/16                          | 16                                      | 24 | 200 | 160 | 138 | 3 | 125 | 310 | 8 x Ø18  | 21                    | 2995.V91-RM02                                                                     | CH124-80-T-3D  |
| 100                        | PN10/16                          | 16                                      | 24 | 235 | 190 | 162 | 3 | 145 | 350 | 8 x Ø22  | 35                    | 2901.V91-RM01<br>2901.V91-RM02<br>2901.V91-RM06                                   | CH124-100-T-3D |
| 300                        | PN16                             | 16                                      | 28 | 460 | 410 | 378 | 4 | 360 | 850 | 12 x Ø26 | -                     | 2951.V91-RM01<br>2951.V91-RM02<br>2951.V91-RM03<br>2952.V91-RM01<br>2952.V91-RM02 | CH124-300-T-3D |

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux



