


Terugslagklep Serie CH124-T



Constructie	Flens-Terugslagklep
Aansluiting	Flens DN65...DN300 volgens EN1092-1 vorm B1, PN16
Inbouwlengte	volgens EN558-1R1
Materialen	Behuizing roestvast staal 1.4404, Schijf Roestvast staal 1.4404, Zittingafdichting PTFE, Veer Roestvast staal 1.4401
Mediumtemperatuur	-40...+150°C
Bedrijfsdruk	Nominale druk volgens tabel
Openingsdruk	Differentiële druk min. 0,5bar
Stroomrichting	in pijlrichting vrij, in tegengestelde richting geblokkeerd
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	bij voorkeur horizontaal, Deksel moet naar boven wijzen
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gasen van groep 1 en 2 volgens PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Goedkeuring	Fabriekscertificaat 3.1.



Nominale diameter DN[mm]	Flens volgens EN1092-1 vorm B1	max. Bedrijfsdruk [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Gewicht [ca. kg]	TAG	Type
65	PN10/16	16	22	185	145	122	3	110	290	8 x Ø18	16	2991.V91-RM01 2991.V91-RM02	CH124-65-T-3D
80	PN10/16	16	24	200	160	138	3	125	310	8 x Ø18	21	2995.V91-RM02	CH124-80-T-3D
100	PN10/16	16	24	235	190	162	3	145	350	8 x Ø22	35	2901.V91-RM01 2901.V91-RM02 2901.V91-RM06	CH124-100-T-3D
300	PN16	16	28	460	410	378	4	360	850	12 x Ø26	-	2951.V91-RM01 2951.V91-RM02 2951.V91-RM03 2952.V91-RM01 2952.V91-RM02	CH124-300-T-3D

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Drukregelaars, veiligheidsventielen en toebehoren / Overig assortiment - A07 / Overig assortiment - A07 / [CH124-65-T-3D] CH124-65-T-3D

Versie 7

171537 / Aangemaakt 2026/40 NL

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 1 / 1

