


Zawór zwrotny Seria CH124-T



Konstrukcja	Kołnierz-Zawór zwrotny
Przylącze	Kołnierz DN65...DN300 wg EN1092-1 forma B1, PN16
Długość zabudowy	zgodnie z EN558-1R1
Materiały	Obudowa stal nierdzewna 1.4404, Tarcza Stal nierdzewna 1.4404, Uszczelnienie gniazda PTFE, Sprężyna Stal nierdzewna 1.4401
Temperatura medium	-40...+150°C
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne wg tabeli
Ciśnienie otwarcia	Ciśnienie różnicowe min. 0,5bar
Kierunek przepływu	w kierunku strzałki swobodny przepływ, w kierunku przeciwnym zablokowany przepływ
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	preferowane poziomo, Pokrywa musi być skierowana do góry
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały.
Dopuszczenie	Świadectwo odbioru 3.1.



Średnica nominalna DN[mm]	Kołnierz wg EN1092-1 forma B1	maks. Ciśnienie robocze [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Masa [ok. kg]	TAG	Typ
65	PN10/16	16	22	185	145	122	3	110	290	8 x Ø18	16	2991.V91-RM01 2991.V91-RM02	CH124-65-T-3D
80	PN10/16	16	24	200	160	138	3	125	310	8 x Ø18	21	2995.V91-RM02	CH124-80-T-3D
100	PN10/16	16	24	235	190	162	3	145	350	8 x Ø22	35	2901.V91-RM01 2901.V91-RM02 2901.V91-RM06	CH124-100-T-3D
300	PN16	16	28	460	410	378	4	360	850	12 x Ø26	-	2951.V91-RM01 2951.V91-RM02 2951.V91-RM03 2952.V91-RM01 2952.V91-RM02	CH124-300-T-3D

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych



