


Supapă de sens unic Serie CH124-T



Tip constructiv	Flanșă-Supapă de sens unic
Racordare	Flanșă DN65...DN300 conform EN1092-1 forma B1, PN16
Lungime constructivă	conform EN558-1R1
Materiale	Carcasă din oțel inoxidabil 1.4404, Disc Oțel inoxidabil 1.4404, Garnitură de etanșare a scaunului supapei PTFE, Arc de revenire Oțel inoxidabil 1.4401
Temperatura mediului	-40...+150°C
Presiune de lucru	Presiune nominală conform tabelului
Presiune de deschidere	Presiune diferențială min. 0,5bar
Direcția de curgere	În direcția săgeții liber, în sens opus blocat
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	preferabil orizontal, Capacul trebuie să fie orientat în sus
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Aprobare	Certificat de inspecție 3.1.



Diametru nominal DN[mm]	Flanșă conform EN1092-1 forma B1	max. Presiune de lucru [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Greutate [aprox. kg]	TAG	Tip
65	PN10/16	16	22	185	145	122	3	110	290	8 x Ø18	16	2991.V91-RM01 2991.V91-RM02	CH124-65-T-3D
80	PN10/16	16	24	200	160	138	3	125	310	8 x Ø18	21	2995.V91-RM02	CH124-80-T-3D
100	PN10/16	16	24	235	190	162	3	145	350	8 x Ø22	35	2901.V91-RM01 2901.V91-RM02 2901.V91-RM06	CH124-100-T-3D
300	PN16	16	28	460	410	378	4	360	850	12 x Ø26	-	2951.V91-RM01 2951.V91-RM02 2951.V91-RM03 2952.V91-RM01 2952.V91-RM02	CH124-300-T-3D

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Regulate de presiune, supape de siguranță și accesorii / Alt sortiment - A07 / Alt sortiment - A07 / [CH124-65-T-3D] CH124-65-T-3D

Versiune 6

171537 / Generat 2026/37 RO

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 1 / 1

