


## Visszacsapó szelep Sorozat CH084-T-01



|                     |                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel             | Karima-Visszacsapó szelep                                                                                                     |
| Csatlakozás         | Karimák EN1092-1 szerint, B forma1                                                                                            |
| Beépítési hossz     | EN558-1R1 szerint megfelelően                                                                                                 |
| Anyagok             | Ház rozsdamentes acél 1.4404, Tárcsa Rozsdamentes acél 1.4404, Üléktömítés PTFE, Rugó Inconel X-750                           |
| Közeg hőmérséklete  | -40...+150°C                                                                                                                  |
| Nyitási nyomás      | Differenciálynomás min. 0,5bar                                                                                                |
| Áramlási irány      | a nyíl irányában szabad, ellenirányban zárt                                                                                   |
| Rögzítési mód       | Beépítés merev csővezetékrendszerbe                                                                                           |
| Beépítési helyzet   | lehetőleg vízszintesen, A fedélnek felfelé kell néznie                                                                        |
| Alkalmazási terület | Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat. |
| Engedélyezés        | Gyári tanúsítvány 3.1                                                                                                         |



| Névleges átmérő DN[mm] | Karima EN1092-1 szerint, B forma1 | max. Üzemi nyomás [bar] | B  | D   | D1  | D2  | f | H  | L   | N-Ø     | Tömeg [kb. kg] | TAG           | Típus           |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----|-----|-----|-----|---|----|-----|---------|----------------|---------------|-----------------|
| 40                     | PN10/16                           | 16                      | 18 | 150 | 110 | 88  | 3 | 95 | 200 | 4 x Ø18 | 7,4            | 2992.V91-RM01 | CH084-40-T-3D01 |
| 50                     | PN10/16                           | 16                      | 20 | 165 | 125 | 102 | 3 | 95 | 230 | 4 x Ø18 | 10,5           | 2902.V91-RM04 | CH084-50-T-3D01 |

Az ábrák nem kötelező érvényűek  
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok / További termékválaszték - A07 / További termékválaszték - A07 / [CH084-50-T-3D01] CH084-50-T-3D01

