


Valvola di non ritorno Serie CH084-T-01



Tipo di costruzione	Flangia-Valvola di non ritorno
Connessione	Flange secondo EN1092-1 forma B1
Lunghezza di montaggio	secondo EN558-1R1
Materiali	Corpo in acciaio inox 1.4404, Disco Acciaio inox 1.4404, Guarnizione della sede valvola PTFE, Molla Inconel X-750
Temperatura del fluido	-40...+150°C
Pressione di apertura	Pressione differenziale min. 0,5bar
Direzione del flusso	libero nella direzione della freccia, bloccato nella direzione opposta
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	preferibilmente orizzontale, Il coperchio deve essere rivolto verso l'alto
Campo di impiego	Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Omologazione	Certificato di collaudo 3.1



Diametro nominale DN[mm]	Flangia secondo EN1092-1 forma B1	max. Pressione di esercizio [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Peso [circa kg]	TAG	Tipo
40	PN10/16	16	18	150	110	88	3	95	200	4 x Ø18	7,4	2992.V91-RM01	CH084-40-T-3D01
50	PN10/16	16	20	165	125	102	3	95	230	4 x Ø18	10,5	2902.V91-RM04	CH084-50-T-3D01

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori / Altra gamma di prodotti - A07 / Altra gamma di prodotti - A07 / [CH084-50-T-3D01] CH084-50-T-3D01

