


Tilbakeslagsventil Serie CH084-T-01



Konstruksjonstype	Flens-Tilbakeslagsventil
Tilkobling	Flenser i henhold til EN1092-1 form B1
Byggelengde	i samsvar med EN558-1R1
Materialer	Hus rustfritt stål 1.4404, Skive Rustfritt stål 1.4404, Setetetning PTFE, Fjær Inconel X-750
Mediatemperatur	-40...+150°C
Åpningstrykk	Differansetrykk min. 0,5bar
Strømningsretning	fri i pilretningen, sperret i motsatt retning
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	fortrinnsvis horisontalt, Dekselet må vende oppover
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU som ikke angriper de benyttede materialene.
Godkjenning	Fabrikksertifikat 3.1



Nominell diameter DN[mm]	Flens i henhold til EN1092-1 form B1	maks. Driftstrykk [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Vekt [ca. kg]	TAG	Type
40	PN10/16	16	18	150	110	88	3	95	200	4 x Ø18	7,4	2992.V91-RM01	CH084-40-T-3D01
50	PN10/16	16	20	165	125	102	3	95	230	4 x Ø18	10,5	2902.V91-RM04	CH084-50-T-3D01

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Trykkregulatorer, sikkerhetsventiler og tilbehør / Annet sortiment - A07 / Annet sortiment - A07 / [CH084-50-T-3D01] CH084-50-T-3D01

