


Zawór zwrotny Seria CH084-T-01



Konstrukcja	Kołnierz-Zawór zwrotny
Przylącze	Kołnierze wg EN1092-1 forma B1
Długość zabudowy	zgodnie z EN558-1R1
Materiały	Obudowa stal nierdzewna 1.4404, Tarcza Stal nierdzewna 1.4404, Uszczelnienie gniazda PTFE, Sprężyna Inconel X-750
Temperatura medium	-40...+150°C
Ciśnienie otwarcia	Ciśnienie różnicowe min. 0,5bar
Kierunek przepływu	w kierunku strzałki swobodny przepływ, w kierunku przeciwnym zablokowany przepływ
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	preferowane poziomo, Pokrywa musi być skierowana do góry
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały.
Dopuszczenie	Świadectwo odbioru 3.1



Średnica nominalna DN[mm]	Kołnierz wg EN1092-1 forma B1	maks. Ciśnienie robocze [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Masa [ok. kg]	TAG	Typ
40	PN10/16	16	18	150	110	88	3	95	200	4 x Ø18	7,4	2992.V91-RM01	CH084-40-T-3D01
50	PN10/16	16	20	165	125	102	3	95	230	4 x Ø18	10,5	2902.V91-RM04	CH084-50-T-3D01

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt / Pozostały asortyment - A07 / Pozostały asortyment - A07 / [CH084-50-T-3D01] CH084-50-T-3D01

