


Nepovratni ventil Serija CH084-T-01



Konstrukcija	Prirobnica-Nepovratni ventil
Priključek	Prirobnice po EN1092-1 oblika B1
Vgradna dolžina	v skladu z EN558-1R1
Materiali	Ohišje nerjavno jeklo 1.4404, Plošča Nerjavno jeklo 1.4404, tesnilo sedeža PTFE, Vzmet Inconel X-750
Temperatura medija	-40...+150°C
Odpiralni tlak	Diferencialni tlak min. 0,5bar
Smer pretoka	v smeri puščice prost pretok, v nasprotni smeri zaprt pretok
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	prednostno vodoravno, Pokrov mora biti obrnjen navzgor
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Odobritev	Tovarniško potrdilo 3.1



Nazivni premer DN[mm]	Prirobnica po EN1092-1 oblika B1	maks. Obratovalni tlak [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Teža [pribl. kg]	TAG	Tip
40	PN10/16	16	18	150	110	88	3	95	200	4 x Ø18	7,4	2992.V91-RM01	CH084-40-T-3D01
50	PN10/16	16	20	165	125	102	3	95	230	4 x Ø18	10,5	2902.V91-RM04	CH084-50-T-3D01

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Armature / Regulatorji tlaka, varnostni ventili in pribor / Ostali sortiment - A07 / Ostali sortiment - A07 / [CH084-50-T-3D01] CH084-50-T-3D01

