


Nepovratni ventil Serija CH084-T-01



Konstrukcija	Prirubnica-Nepovratni ventil
Priključak	Prirubnice prema EN1092-1 oblik B1
Građevinska dužina	prema EN558-1R1
Materijali	Kućište od nerđajućeg čelika 1.4404, Disk Nerđajući čelik 1.4404, Zaptivka sedišta PTFE, Opruga Inconel X-750
Temperatura medijuma	-40...+150°C
Pritisak otvaranja	Diferencijalni pritisak min. 0,5bar
Smer protoka	u smeru strelice slobodan protok, u suprotnom smeru blokiran protok
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	po mogućnosti horizontalno, Poklopac mora biti okrenut prema gore
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale.
Odobrenje	Fabrički atest 3.1



Nazivni prečnik DN[mm]	Prirubnica prema EN1092-1 oblik B1	maks. Radni pritisak [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Težina [pribl. kg]	TAG	Tip
40	PN10/16	16	18	150	110	88	3	95	200	4 x Ø18	7,4	2992.V91-RM01	CH084-40-T-3D01
50	PN10/16	16	20	165	125	102	3	95	230	4 x Ø18	10,5	2902.V91-RM04	CH084-50-T-3D01

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori / Drugi materijali - A07 / Drugi materijali - A07 / [CH084-50-T-3D01] CH084-50-T-3D01

