


Axial backventil rostfritt stål Serie CH031



Konstruktionstyp	Sätesventil fjäderbelastad
Manövrering	hydraulisk, pneumatisk
Anslutning	G1/8"...G2" enligt ISO228/1
Material	Hus och invändiga delar rostfritt stål 1.4571, Tätning FKM
Medietemperatur	-20...+200°C
Öppningstryck	mellan 0,5 och 1bar
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Användningsområde	Gaser och vätskor i grupp 2 enligt PED 97/23/EG, som inte angriper de använda materialen
Specialutföranden	andra Öppningstryck och Tätningar





A	PN [bar]	D	L1	L2	L3	S1	S2	Typ
G1/8"	400	4	47	8	10	17	19	CH031-18
G1/4"	400	6	51	12	14	19	19	CH031-14
G3/8"	400	7	65	12	14	22	24	CH031-38
G1/2"	400	12	74	17	19	30	32	CH031-12
G3/4"	400	16	84	19	22	36	41	CH031-34
G1"	250	20	95	19	22	46	50	CH031-10
G1 1/4"	250	25	117	20	24	55	60	CH031-114
G1 1/2"	250	32	120	22	26	65	70	CH031-112
G2"	160	32	134	26	30	70	80	CH031-20

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Tryckregulatorer, säkerhetsventiler och tillbehör / Övrigt sortiment - A07 / Axial backventil Serie CH031

