


Visszacsapó szelep Sorozat CH124-T-01



Kivitel	Karima-Visszacsapó szelep
Csatlakozás	Karima DN65...DN300 EN1092-1 szerint, B forma1, PN16
Beépítési hossz	EN558-1R1 szerint megfelelően
Anyagok	Ház rozsdamentes acél 1.4404, Tárcsa Rozsdamentes acél 1.4404, Üléktömítés PTFE, Rugó Inconel X-750
Közeg hőmérséklete	-40...+150°C
Üzemi nyomás	Névleges nyomás a táblázat szerint
Nyitási nyomás	Differenciálynomás min. 0,5bar
Áramlási irány	a nyíl irányában szabad, ellenirányban zárt
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	lehetőleg vízszintesen, A fedélnek felfelé kell néznie
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Engedélyezés	Gyári tanúsítvány 3.1.



Névleges átmérő DN[mm]	Karima EN1092-1 szerint, B forma1	max. Üzemi nyomás [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Tömeg [kb. kg]	TAG	Típus
80	PN10/16	16	24	200	160	138	3	125	310	8 x Ø18	21	2912.V91-RM01	CH124-80-T-3D01
100	PN10/16	16	24	235	190	162	3	145	350	8 x Ø22	35	2911.V91-RM01	CH124-100-T-3D01

Az ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok / További témaválaszték - A07 / További témaválaszték - A07 / [CH124-100-T-3D01] CH124-100-T-3D01

