Partnership. With Guarantee.

Rückschlagventil in Durchgangsform aus Messing vernickelt
Serie 228



Bauart	Sitzventil federbelastet
Betätigungsart	hydraulisch, pneumatisch
Anschluss	M5 bis G1/2" nach DIN13 und ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Messing CW617N vernickelt, Dichtung NBR
Mediumstemperatur	-10°C bis +70°C
Umgebungstemperatur	-10°C bis +70°C
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Durchflussrichtung	in Pfeilrichtung frei, in Gegenrichtung gesperrt
Einsatzbereich	gasförmige und flüssige Medien, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen

Rückschlagventil Außengewinde/Innengewinde

Anschluss	Länge	SW	Arbeitsdruckbereich [bar]	Typ
R/RP1/8"	26	14	0,2-10	228.11
R/RP1/4"	32	17	0,2-10	228.22

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Armaturen / Druckregler, Sicherheitsventile und Zubehör / Rückschlagventile und -klappen / Axialrückschlagventil Serie 228

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG