Partnership. With Guarantee.

Nepovratni ventil v prehodni izvedbi iz poniklјane medenine
Serija 228



Konstrukcija	Vzmetno obremenjen sedežni ventil
Način upravljanja	hidravlično, pnevmatsko
Priključek	M5 do G1/2" po DIN13 in ISO228/1
Materiali	Ohišje Medenina CW617N nikljana, Tesnilo NBR
Temperatura medija	-10°C do +70°C
Temperatura okolice	-10°C do +70°C
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Smer pretoka	v smeri puščice prost pretok, v nasprotni smeri zaprt pretok
Področje uporabe	plinasti in tekoči mediji, ki ne napadajo uporabljenih materialov

Nepovratni ventil Zunanji navoj/notranji navoj

Priključek	Dolžina	SW	Delovno tlačno območje [bar]	Tip
R/RP1/8"	26	14	0,2-10	228.11
R/RP1/4"	32	17	0,2-10	228.22

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Različica 7
208466 / Ustvarjeno 2026/47 SL
IZDELANO V EVROPI

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG