


Paineensäädin Sarja PR30



Rakenne	Kalvopaineensäädin, Paine kiinteästi asetettu, ilman toissijaista poistoilmanpoistoa
Toiminto	Toisiopaineen säätö Koska paine asetetaan tehtaalla, tämä paineensäädin on manipulointisuojattu.
Liitântä	G1/4" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko Nikkelöity messinki, Sisäosat Ruostumaton teräs/Messinki, Kalvo NBR
Aineväliaine	neutraalit nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	4...+60°C
Ympäristön lämpötila	0...+60°C
Syöttöpaine	maks. 10bar
Säätöpaine	katso taulukko
Toleranssi Säätöpaine	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Erikoismallit	Juomavesihyväksyntä

Mittapiirros



Liitântä	Säätöpaine [bar]	Virtaus* [l/min]	Paino [g]	Tyyppi
G1/4"	1	3	125	PR30-14-1
G1/4"	2	4	125	PR30-14-2
G1/4"	3	4	125	PR30-14-3
G1/4"	4	4	125	PR30-14-4
G1/4"	5	4	125	PR30-14-5
G1/4"	6	4	125	PR30-14-6
G1/4"	7	4	125	PR30-14-7

*Virtaus sisäänmenopaineella 10 bar ja 0,8 bar painehäviöllä

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään



