


Regulator tlaka Serija PR30



Izvedba	Membranski regulator tlaka, Tlak fiksno podešen, bez sekundarnog odzračivanja
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka Budući da je tlak tvornički podešen, ovaj regulator tlaka je zaštićen od neovlaštenog podešavanja..
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Niklovani mesing, Unutarnji dijelovi Nehrđajući čelik/Mjed, Membrana NBR
Medij	neutralne tekućine i plinovi koji ne nagrizaju upotrijebljene materijale
Temperatura medija	4...+60°C
Temperatura okoline	0...+60°C
Ulazni tlak	maks. 10bar
Regulacijski tlak	vidi tablicu
Tolerancija Regulacijski tlak	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Smjer protoka	označeno je strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Posebne izvedbe	Odobrenje za pitku vodu

Dimenzijski crtež



Priključak	Regulacijski tlak [bar]	Protok* [l/min]	Težina [g]	Tip
G1/4"	1	3	125	PR30-14-1
G1/4"	2	4	125	PR30-14-2
G1/4"	3	4	125	PR30-14-3
G1/4"	4	4	125	PR30-14-4
G1/4"	5	4	125	PR30-14-5
G1/4"	6	4	125	PR30-14-6
G1/4"	7	4	125	PR30-14-7

*Protok pri ulaznom tlaku 10 bar i padu tlaka 0,8 bar

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Regulatori tlaka, sigurnosni ventili i pribor / Ostali asortiman - A07 / Regulator tlaka fiksno podešen Serija PR30

Verzija 4

212841 / Generirano 2026/37 HR

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 1 / 1

