


Trykkregulator Serie PR30



Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator, Trykk fast innstilt, uten sekundærlufting
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket Siden trykket er fabrikkinnstilt, er denne trykkregulatoren manipulasjonssikker.
Tilkobling	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Forniklet messing, Innvendige deler Rustfritt stål/Messing, Membran NBR
Medium	nøytrale væsker og gasser som ikke angriper de anvendte materialene
Mediatemperatur	4...+60°C
Omgivelsestemperatur	0...+60°C
Inngangstrykk	maks. 10bar
Reguleringstrykk	se tabell
Toleranse Reguleringstrykk	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Strømningsretning	er merket med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Spesialutførelser	Godkjenning for drikkevann

Måltegning



Tilkobling	Reguleringstrykk [bar]	Gjennomstrømning* [l/min]	Vekt [g]	Type
G1/4"	1	3	125	PR30-14-1
G1/4"	2	4	125	PR30-14-2
G1/4"	3	4	125	PR30-14-3
G1/4"	4	4	125	PR30-14-4
G1/4"	5	4	125	PR30-14-5
G1/4"	6	4	125	PR30-14-6
G1/4"	7	4	125	PR30-14-7

*Gjennomstrømning ved inngangstrykk 10 bar og 0,8 bar trykkfall

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer



