


Drukregelaar Serie PR30



Constructie	Membraandrukregelaar, Druk vast ingesteld, zonder secundaire ontluchting
Functie	Regeling van de secundaire druk Omdat de druk af fabriek wordt ingesteld, is deze drukregelaar manipulatiebestendig.
Aansluiting	G1/4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Messing vernikkeld, Interne onderdelen Roestvrij staal/Messing, Membraan NBR
Medium	neutrale vloeistoffen en gassen die de gebruikte materialen niet aantasten
Mediumtemperatuur	4...+60°C
Omgevingstemperatuur	0...+60°C
Ingangsdruk	max. 10bar
Regeldruk	zie tabel
Tolerantie Regeldruk	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Stroomrichting	is door een pijl gemarkeerd
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Speciale uitvoeringen	Drinkwatergoedkeuring

Maattekening



Aansluiting	Regeldruk [bar]	Doorstroming* [l/min]	Gewicht [g]	Type
G1/4"	1	3	125	PR30-14-1
G1/4"	2	4	125	PR30-14-2
G1/4"	3	4	125	PR30-14-3
G1/4"	4	4	125	PR30-14-4
G1/4"	5	4	125	PR30-14-5
G1/4"	6	4	125	PR30-14-6
G1/4"	7	4	125	PR30-14-7

*Debiet bij inlaatdruk 10bar en 0,8bar drukval

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

