


Regulator de presiune Serie PR30



Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană, Presiune setată fix, fără evacuare secundară
Funcție	Reglarea presiunii secundare Deoarece presiunea este setată din fabrică, acest regulator de presiune este protejat împotriva manipulării.
Racordare	G1/4" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Alamă nichelată, Piese interne Oțel inoxidabil/Alamă, Membrană NBR
Mediu	lichide și gaze neutre care nu atacă materialele utilizate
Temperatura mediului	4...+60°C
Temperatura ambiantă	0...+60°C
Presiune de intrare	max. 10bar
Presiune reglată	vezi tabelul
Toleranță Presiune reglată	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte
Poziție de montaj	arbitrară
Execuții speciale	Aprobare pentru apă potabilă

Desen dimensional



Racordare	Presiune reglată [bar]	Debit de curgere* [l/min]	Greutate [g]	Tip
G1/4"	1	3	125	PR30-14-1
G1/4"	2	4	125	PR30-14-2
G1/4"	3	4	125	PR30-14-3
G1/4"	4	4	125	PR30-14-4
G1/4"	5	4	125	PR30-14-5
G1/4"	6	4	125	PR30-14-6
G1/4"	7	4	125	PR30-14-7

*Debit la presiune de intrare 10bar și cădere de presiune 0,8bar

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Reglatoare de presiune, supape de siguranță și accesorii / Alt sortiment - A07 / Setare fixă a regulatorului de presiune serie PR30

Versiune 4

212841 / Generat 2026/37 RO

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 1 / 1

