


Regulator pritiska Serija PR30



Konstrukcija	Membranski regulator pritiska, Pritisak fiksno podešen, bez sekundarnog odzračivanja
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska Pošto je pritisak fabrički podešen, ovaj regulator pritiska je zaštićen od manipulacije.
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Niklovani mesing, Unutrašnji delovi Nerđajući čelik/Mesing, Membrana NBR
Medij	neutralne tečnosti i gasovi koji ne napadaju upotrebljene materijale
Temperatura medijuma	4...+60°C
Temperatura okoline	0...+60°C
Ulazni pritisak	maks. 10bar
Regulisani pritisak	vidi tabelu
Tolerancija Regulisani pritisak	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Smer protoka	označeno je strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Specijalne izvedbe	Odobrenje za pitku vodu

Dimenzioni crtež



Priključak	Regulisani pritisak [bar]	Protok* [l/min]	Težina [g]	Tip
G1/4"	1	3	125	PR30-14-1
G1/4"	2	4	125	PR30-14-2
G1/4"	3	4	125	PR30-14-3
G1/4"	4	4	125	PR30-14-4
G1/4"	5	4	125	PR30-14-5
G1/4"	6	4	125	PR30-14-6
G1/4"	7	4	125	PR30-14-7

*Protok pri ulaznom pritisku 10bar i padu pritiska 0,8bar

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori / Drugi materijali - A07 / regulator pritiska fiksno podešen serije PR30

Verzija 4

212841 / Generisano 2026/37 SR

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 1 / 1

