
Ακροφύσια πεπιεσμένου αέρα - Φυσητήρας αέρα (πιστόλι)



Τυπικό ακροφύσιο, Αλουμίνιο






Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar [N]	Κατανάλωση αέρα στα 6bar [Nl/min]	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar [dB(A)]	Τύπος
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Ακροφύσιο απόσβεσης, Αλουμίνιο, Συντηγμένος μπρούντζος






Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar [N]	Κατανάλωση αέρα στα 6bar [Nl/min]	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar [dB(A)]	Τύπος
M12x1,25	1,1	318	65	MN-M12x1,25

Ακροφύσιο με προστατευτική ασπίδα, Αλουμίνιο, Πολυαιθυλένιο






Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar [N]	Κατανάλωση αέρα στα 6bar [Nl/min]	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar [dB(A)]	Τύπος
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Ακροφύσιο πλήρους δέσμης, Αλουμίνιο






Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar [N]	Κατανάλωση αέρα στα 6bar [Nl/min]	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar [dB(A)]	Τύπος
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

Ακροφύσιο ασφαλείας και σιγαστήρα θορύβου, Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση






Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar [N]	Κατανάλωση αέρα στα 6bar [Nl/min] >	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar [dB(A)]	Τύπος
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Ακροφύσιο αερομανδύα, Αλουμίνιο






Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar [N]	Κατανάλωση αέρα στα 6bar [Nl/min]	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar [dB(A)]	Τύπος
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Αθόρυβο ακροφύσιο λεπτού ψεκασμού, Επιχαλυβδωμένος με νικέλιο, Ορείχαλκος






Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar [N]	Κατανάλωση αέρα στα 6bar [Nl/min]	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar [dB(A)]	Τύπος
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Αθόρυβο στρογγυλό ακροφύσιο, Αλουμίνιο






Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar [N]	Κατανάλωση αέρα στα 6bar [Nl/min]	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar [dB(A)]	Τύπος
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1

© STASTO Automation KG

Αθόρυβο στρογγυλό ακροφύσιο, Αλουμίνιο






Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar [N]	Κατανάλωση αέρα στα 6bar [Nl/min]	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar [dB(A)]	Τύπος
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

Αθόρυβο στρογγυλό ακροφύσιο, Αλουμίνιο






Σύνδεση	Δύναμη εκφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N) [N]	Κατανάλωση αέρα στα 6bar [Nl/min]	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar [dB(A)]	Τύπος
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Αθόρυβο στρογγυλό ακροφύσιο, Αλουμίνιο






Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar [N]	Κατανάλωση αέρα στα 6bar [Nl/min]	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar [dB(A)]	Τύπος
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Αθόρυβο επίπεδο ακροφύσιο, Ορειχάλκινο επινικελωμένο






Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar [N]	Κατανάλωση αέρα στα 6bar [Nl/min]	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar [dB(A)]	Τύπος
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Αθόρυβο επίπεδο ακροφύσιο, Ορειχάλκινο επινικελωμένο






Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar [N]	Κατανάλωση αέρα στα 6bar [Nl/min]	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar [dB(A)]	Τύπος
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

Αθόρυβο επίπεδο ακροφύσιο, Ορειχάλκινο επινικελωμένο





Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar [N]	Κατανάλωση αέρα στα 6bar [Nl/min]	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar [dB(A)]	Τύπος
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Ευθύ ακροφύσιο επέκτασης, 160mm



Σύνδεση	Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar [N]	Κατανάλωση αέρα στα 6bar [Nl/min]	Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6 bar [dB(A)]	Τύπος
M12x1,25	3	250	93	XNS160

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG