
Mlaznice za komprimirani zrak - Pištolj za ispuhivanje



Standardna mlaznica, Aluminij






Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja zraka pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Prigušna mlaznica, Aluminij, Sinter bronca






Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja zraka pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	1,1	318	65	MN-M12x1,25

Mlaznica sa zaštitnim štitnikom, Aluminij, Polietilen






Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja zraka pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Puna mlaznica, Aluminij






Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja zraka pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

Sigurnosna i prigušna mlaznica buke, Tlačni lijev od cinka






Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja zraka pri 6bar [Nl/min] >	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Zračna plaštna mlaznica, Aluminij






Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja zraka pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Niskobučna mlaznica za fino pjeskarenje, Niklovani čelik, Mjed






Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja zraka pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Tiha okrugla mlaznica, Aluminij






Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja zraka pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1

© STASTO Automatizacija d.o.o.

Tiha okrugla mlaznica, Aluminij






Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja zraka pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

Tiha okrugla mlaznica, Aluminij






Priključak	Sila puhanja na udaljenosti 100 mm pri 6 bar (N) [N]	Potrošnja zraka pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Tiha okrugla mlaznica, Aluminij






Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja zraka pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Niskobučna plosnata mlaznica, Niklovani mesing






Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja zraka pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Niskobučna plosnata mlaznica, Niklovani mesing






Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja zraka pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

Niskobučna plosnata mlaznica, Niklovani mesing





Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja zraka pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Produžna mlaznica ravna, 160mm



Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja zraka pri 6bar [Nl/min]	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	3	250	93	XNS160

Slike nisu obvezujuće Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.