
Šobe za stisnjen zrak - Pihalna pištola



Standardna šoba, Aluminij






Priključek	Sila pihanja pri razdalji 100 mm pri 6 bar [N]	Poraba zraka pri 6 bar [Nl/min]	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Dušilna šoba, Aluminij, sintrana bronasta zlitina






Priključek	Sila pihanja pri razdalji 100 mm pri 6 bar [N]	Poraba zraka pri 6 bar [Nl/min]	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	1,1	318	65	MN-M12x1,25

Šoba z zaščitnim ščitom, Aluminij, polietilen






Priključek	Sila pihanja pri razdalji 100 mm pri 6 bar [N]	Poraba zraka pri 6 bar [Nl/min]	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Polna brizgalna šoba, Aluminij






Priključek	Sila pihanja pri razdalji 100 mm pri 6 bar [N]	Poraba zraka pri 6 bar [Nl/min]	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

Varnostna in dušilna šoba za zmanjšanje hrupa, Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek)






Priključek	Sila pihanja pri razdalji 100 mm pri 6 bar [N]	Poraba zraka pri 6 bar [Nl/min] >	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Zračna plaščna šoba, Aluminij






Priključek	Sila pihanja pri razdalji 100 mm pri 6 bar [N]	Poraba zraka pri 6 bar [Nl/min]	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Tiha fina brizgalna šoba, nikljano jeklo, Medenina






Priključek	Sila pihanja pri razdalji 100 mm pri 6 bar [N]	Poraba zraka pri 6 bar [Nl/min]	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Tiha okrogla šoba, Aluminij






Priključek	Sila pihanja pri razdalji 100 mm pri 6 bar [N]	Poraba zraka pri 6 bar [Nl/min]	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Tiha okrogla šoba, Aluminij






Priključek	Sila pihanja pri razdalji 100 mm pri 6 bar [N]	Poraba zraka pri 6 bar [Nl/min]	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

Tiha okrogla šoba, Aluminij






Priključek	Sila pihanja pri razdalji 100 mm pri 6 bar (N) [N]	Poraba zraka pri 6 bar [Nl/min]	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Tiha okrogla šoba, Aluminij






Priključek	Sila pihanja pri razdalji 100 mm pri 6 bar [N]	Poraba zraka pri 6 bar [Nl/min]	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Tiha ploščata šoba, Medenina, ponikljana






Priključek	Sila pihanja pri razdalji 100 mm pri 6 bar [N]	Poraba zraka pri 6 bar [Nl/min]	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5

Tiha ploščata šoba, Medenina, ponikljana






Priključek	Sila pihanja pri razdalji 100 mm pri 6 bar [N]	Poraba zraka pri 6 bar [Nl/min]	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Tiha ploščata šoba, Medenina, ponikljana





Priključek	Sila pihanja pri razdalji 100 mm pri 6 bar [N]	Poraba zraka pri 6 bar [Nl/min]	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Podaljšana šoba ravna, 160mm



Priključek	Sila pihanja pri razdalji 100 mm pri 6 bar [N]	Poraba zraka pri 6 bar [Nl/min]	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	3	250	93	XNS160

Slike niso zavezujoče Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.