

Koblinger, unikkelig Serie C0.78-B




Konstruktionstype	Koblingsdåser og koblingsstik, ensidigt afspærrende, unikkelig, farvekodet og stik-kodet
Nominal diameter	DN 7,8mm
Materialer	Hus Messing, Ventilindsats Trykstøbt zink forniklet, Udløsningsbøsning Anodiseret aluminium, Fjeder rustfrit stål 1.4310, Tætning NBR
Nominal gennemstrømning	1800NI/min ved 6bar (Δp 0,5bar)
Medium	Trykluft, neutrale gasser og væsker
Medietemperatur	-20...+100°C
Driftstryk	-0,87...35bar

Stikkodning




C0C72-M Koblingsdåse - Udvendigt gevind


	D1	D2	L1	L2	CH	Farve	Vægt [g]	Type
	G1/4"	23	12	60	19	blå		C0C78-M14-B-BU
	G1/4"	23	12	60	19	brun		C0C78-M14-B-BR
	G1/4"	23	12	60	19	grøn		C0C78-M14-B-GN
	G1/4"	23	12	60	19	rød		C0C78-M14-B-RD
	G3/8"	23	12	60	19	blå		C0C78-M38-B-BU
	G3/8"	23	12	60	19	brun		C0C78-M38-B-BR
	G3/8"	23	12	60	19	grøn		C0C78-M38-B-GN
	G3/8"	23	12	60	19	rød		C0C78-M38-B-RD



C0C78-F Koblingsdåse - Indvendigt gevind

	D1	D2	L1	L2	CH	Farve	Vægt [g]	Type
	G1/4"	23	12	60	19	blå		C0C78-F14-B-BU
	G1/4"	23	12	60	19	brun		C0C78-F14-B-BR
	G1/4"	23	12	60	19	grøn		C0C78-F14-B-GN
	G1/4"	23	12	60	19	rød		C0C78-F14-B-RD
	G3/8"	23	12	60	19	blå		C0C78-F38-B-BU
	G3/8"	23	12	60	19	brun		C0C78-F38-B-BR
	G3/8"	23	12	60	19	grøn		C0C78-F38-B-GN
	G3/8"	23	12	60	19	rød		C0C78-F38-B-RD

C0P78-M Koblingsstikprop - Udvendigt gevind

	D1	L1	CH	Farve	Vægt [g]	Type
	G1/4"	36,5	19	blå		C0P78-M14-B-BU
	G1/4"	36,5	19	brun		C0P78-M14-B-BR
	G1/4"	36,5	19	grøn		C0P78-M14-B-GN
	G1/4"	36,5	19	rød		C0P78-M14-B-RD
	G3/8"	41,5	24	blå		C0P78-M38-B-BU
	G3/8"	41,5	24	brun		C0P78-M38-B-BR
	G3/8"	41,5	24	grøn		C0P78-M38-B-GN
	G3/8"	41,5	24	rød		C0P78-M38-B-RD

C0P78-H Koblingsstikprop - Slangestuds

	Slangens indvendige diameter	L1	Farve	Vægt [g]	Type
	6	50,5	blå		C0P78-H06-B-BU
	6	50,5	brun		C0P78-H06-B-BR
	6	50,5	grøn		C0P78-H06-B-GN
	6	50,5	rød		C0P78-H06-B-RD
	9	50,5	blå		C0P78-H09-B-BU
	9	50,5	brun		C0P78-H09-B-BR
	9	50,5	grøn		C0P78-H09-B-GN
	9	50,5	rød		C0P78-H09-B-RD

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Forbindelselementer og koblinger / Øvrigt sortiment - P05 / Koblingsdåse DN 7,8 Serie C0C78-F-B

Version 3

260315 / Oprettet 2026/39 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

