

Spojnice, nepogrešiv Serija C0.78-B




Izvedba	Spojnice i utikači spojnice, jednostrano zatvarajući, nepogrešiv, kodirano bojom i kodirano utikačem
Nazivni promjer	DN 7,8mm
Materijali	Tijelo Mjed, Uložak ventila Tlačni lijev od cinka niklano, Otpušna čahura Eloksirani aluminij, Opruga nehrđajući čelik 1.4310, Brtva NBR
Nazivni protok	1800NI/min pri 6 bar (Δp 0,5bar)
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi i tekućine
Temperatura medija	-20...+100°C
Radni tlak	-0,87...35bar

Kodiranje konektora




C0C72-M Spojnica utičnica - Vanjski navoj


	D1	D2	L1	L2	CH	Boja	Težina [g]	Tip
	G1/4"	23	12	60	19	plava		C0C78-M14-B-BU
	G1/4"	23	12	60	19	smeđa		C0C78-M14-B-BR
	G1/4"	23	12	60	19	zelena		C0C78-M14-B-GN
	G1/4"	23	12	60	19	crveno		C0C78-M14-B-RD
	G3/8"	23	12	60	19	plava		C0C78-M38-B-BU
	G3/8"	23	12	60	19	smeđa		C0C78-M38-B-BR
	G3/8"	23	12	60	19	zelena		C0C78-M38-B-GN
	G3/8"	23	12	60	19	crveno		C0C78-M38-B-RD



C0C78-F Spojnica utičnica -Unutarnji navoj

	D1	D2	L1	L2	CH	Boja	Težina [g]	Tip
	G1/4"	23	12	60	19	plava		C0C78-F14-B-BU
	G1/4"	23	12	60	19	smeđa		C0C78-F14-B-BR
	G1/4"	23	12	60	19	zelena		C0C78-F14-B-GN
	G1/4"	23	12	60	19	crveno		C0C78-F14-B-RD
	G3/8"	23	12	60	19	plava		C0C78-F38-B-BU
	G3/8"	23	12	60	19	smeđa		C0C78-F38-B-BR
	G3/8"	23	12	60	19	zelena		C0C78-F38-B-GN
	G3/8"	23	12	60	19	crveno		C0C78-F38-B-RD

C0P78-M Priključni utikač spojnice - Vanjski navoj

	D1	L1	CH	Boja	Težina [g]	Tip
	G1/4"	36,5	19	plava		C0P78-M14-B-BU
	G1/4"	36,5	19	smeđa		C0P78-M14-B-BR
	G1/4"	36,5	19	zelena		C0P78-M14-B-GN
	G1/4"	36,5	19	crveno		C0P78-M14-B-RD
	G3/8"	41,5	24	plava		C0P78-M38-B-BU
	G3/8"	41,5	24	smeđa		C0P78-M38-B-BR
	G3/8"	41,5	24	zelena		C0P78-M38-B-GN
	G3/8"	41,5	24	crveno		C0P78-M38-B-RD

C0P78-H Priključni utikač spojnice - Nastavak za crijevo

	Unutarnji promjer crijeva	L1	Boja	Težina [g]	Tip
	6	50,5	plava		C0P78-H06-B-BU
	6	50,5	smeđa		C0P78-H06-B-BR
	6	50,5	zelena		C0P78-H06-B-GN
	6	50,5	crveno		C0P78-H06-B-RD
	9	50,5	plava		C0P78-H09-B-BU
	9	50,5	smeđa		C0P78-H09-B-BR
	9	50,5	zelena		C0P78-H09-B-GN
	9	50,5	crveno		C0P78-H09-B-RD

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Spojni elementi i spojnice / Ostali asortiman - P05 / Priključna utičnica DN 7,8 Serija C0C78-F-B

Verzija 3

260315 / Generirano 2026/38 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

