

## Giunti, inconfondibile Serie C0.78-B




|                        |                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Prese e spine di accoppiamento, a tenuta unidirezionale, inconfondibile, codificato a colori e codificato a connettore                             |
| Diametro nominale      | DN 7,8mm                                                                                                                                           |
| Materiali              | Corpo Ottone, Inserto valvola Pressofusione di zinco nichelato, Boccia di sblocco Alluminio anodizzato, Molla acciaio inox 1.4310, Guarnizione NBR |
| Portata nominale       | 1800Nl/min a 6bar ( $\Delta p$ 0,5bar)                                                                                                             |
| Fluido                 | Aria compressa, gas neutri e liquidi                                                                                                               |
| Temperatura del fluido | -20...+100°C                                                                                                                                       |
| Pressione di esercizio | -0,87...35bar                                                                                                                                      |

### Codifica del connettore




### C0C72-M Presa di accoppiamento - Filettatura maschio esterna


|  | D1    | D2 | L1 | L2 | CH | Colore  | Peso [g] | Tipo           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|----|---------|----------|----------------|
|                                                                                     | G1/4" | 23 | 12 | 60 | 19 | blu     |          | C0C78-M14-B-BU |
|                                                                                     | G1/4" | 23 | 12 | 60 | 19 | marrone |          | C0C78-M14-B-BR |
|                                                                                     | G1/4" | 23 | 12 | 60 | 19 | verde   |          | C0C78-M14-B-GN |
|                                                                                     | G1/4" | 23 | 12 | 60 | 19 | rosso   |          | C0C78-M14-B-RD |
|                                                                                     | G3/8" | 23 | 12 | 60 | 19 | blu     |          | C0C78-M38-B-BU |
|                                                                                     | G3/8" | 23 | 12 | 60 | 19 | marrone |          | C0C78-M38-B-BR |
|                                                                                     | G3/8" | 23 | 12 | 60 | 19 | verde   |          | C0C78-M38-B-GN |
|                                                                                     | G3/8" | 23 | 12 | 60 | 19 | rosso   |          | C0C78-M38-B-RD |



### C0C78-F Presa di accoppiamento -Filettatura interna

|  | D1    | D2 | L1 | L2 | CH | Colore  | Peso [g] | Tipo           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|----|---------|----------|----------------|
|                                                                                   | G1/4" | 23 | 12 | 60 | 19 | blu     |          | C0C78-F14-B-BU |
|                                                                                   | G1/4" | 23 | 12 | 60 | 19 | marrone |          | C0C78-F14-B-BR |
|                                                                                   | G1/4" | 23 | 12 | 60 | 19 | verde   |          | C0C78-F14-B-GN |
|                                                                                   | G1/4" | 23 | 12 | 60 | 19 | rosso   |          | C0C78-F14-B-RD |
|                                                                                   | G3/8" | 23 | 12 | 60 | 19 | blu     |          | C0C78-F38-B-BU |
|                                                                                   | G3/8" | 23 | 12 | 60 | 19 | marrone |          | C0C78-F38-B-BR |
|                                                                                   | G3/8" | 23 | 12 | 60 | 19 | verde   |          | C0C78-F38-B-GN |
|                                                                                   | G3/8" | 23 | 12 | 60 | 19 | rosso   |          | C0C78-F38-B-RD |

### C0P78-M Spina di accoppiamento - Filettatura maschio esterna

|  | D1    | L1   | CH | Colore  | Peso [g] | Tipo           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|---------|----------|----------------|
|                                                                                   | G1/4" | 36,5 | 19 | blu     |          | C0P78-M14-B-BU |
|                                                                                   | G1/4" | 36,5 | 19 | marrone |          | C0P78-M14-B-BR |
|                                                                                   | G1/4" | 36,5 | 19 | verde   |          | C0P78-M14-B-GN |
|                                                                                   | G1/4" | 36,5 | 19 | rosso   |          | C0P78-M14-B-RD |
|                                                                                   | G3/8" | 41,5 | 24 | blu     |          | C0P78-M38-B-BU |
|                                                                                   | G3/8" | 41,5 | 24 | marrone |          | C0P78-M38-B-BR |
|                                                                                   | G3/8" | 41,5 | 24 | verde   |          | C0P78-M38-B-GN |
|                                                                                   | G3/8" | 41,5 | 24 | rosso   |          | C0P78-M38-B-RD |

### C0P78-H Spina di accoppiamento - Portagomma

|  | Diametro interno del tubo flessibile | L1   | Colore  | Peso [g] | Tipo           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|---------|----------|----------------|
|                                                                                     | 6                                    | 50,5 | blu     |          | C0P78-H06-B-BU |
|                                                                                     | 6                                    | 50,5 | marrone |          | C0P78-H06-B-BR |
|                                                                                     | 6                                    | 50,5 | verde   |          | C0P78-H06-B-GN |
|                                                                                     | 6                                    | 50,5 | rosso   |          | C0P78-H06-B-RD |
|                                                                                     | 9                                    | 50,5 | blu     |          | C0P78-H09-B-BU |
|                                                                                     | 9                                    | 50,5 | marrone |          | C0P78-H09-B-BR |
|                                                                                     | 9                                    | 50,5 | verde   |          | C0P78-H09-B-GN |
|                                                                                     | 9                                    | 50,5 | rosso   |          | C0P78-H09-B-RD |

Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Pneumatica / Elementi di collegamento e giunti / Altra gamma di prodotti - P05 / Presa di accoppiamento DN 7,8 Serie C0C78-F-B

Versione 3

260315 / Generato 2026/39 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

