

## Złącza szybkozłączne, niepowtarzalny Seria C0.78-B




|                     |                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja         | Gniazda szybkozłączny i wtyki szybkozłączny, jednostronnie odcinający, niepowtarzalny, kodowane kolorystycznie i kodowane wtyczką                                     |
| Średnica nominalna  | DN 7,8mm                                                                                                                                                              |
| Materiały           | Korpus Mosiądz, Wkład zaworu Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku niklowany, Tuleja odblokowująca Anodowane aluminium, Sprężyna stal nierdzewna 1.4310, Uszczelnienie NBR |
| Przepływ znamionowy | 1800Nl/min przy 6 bar ( $\Delta p$ 0,5bar)                                                                                                                            |
| Medium              | Sprężone powietrze, gazy obojętne i ciecze                                                                                                                            |
| Temperatura medium  | -20...+100°C                                                                                                                                                          |
| Ciśnienie robocze   | -0,87...35bar                                                                                                                                                         |

### Kodowanie wtyczki



### C0C72-M Gniazdo szybkozłącza - Gwint zewnętrzny

|  | D1    | D2 | L1 | L2 | CH | Kolor     | Masa [g] | Typ            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|----|-----------|----------|----------------|
|                                                                                     | G1/4" | 23 | 12 | 60 | 19 | niebieski |          | C0C78-M14-B-BU |
|                                                                                     | G1/4" | 23 | 12 | 60 | 19 | brązowy   |          | C0C78-M14-B-BR |
|                                                                                     | G1/4" | 23 | 12 | 60 | 19 | zielony   |          | C0C78-M14-B-GN |
|                                                                                     | G1/4" | 23 | 12 | 60 | 19 | czerwony  |          | C0C78-M14-B-RD |
|                                                                                     | G3/8" | 23 | 12 | 60 | 19 | niebieski |          | C0C78-M38-B-BU |
|                                                                                     | G3/8" | 23 | 12 | 60 | 19 | brązowy   |          | C0C78-M38-B-BR |
|                                                                                     | G3/8" | 23 | 12 | 60 | 19 | zielony   |          | C0C78-M38-B-GN |
|                                                                                     | G3/8" | 23 | 12 | 60 | 19 | czerwony  |          | C0C78-M38-B-RD |



### C0C78-F Gniazdo szybkozłącza -Gwint wewnętrzny

|  | D1    | D2 | L1 | L2 | CH | Kolor     | Masa [g] | Typ            |
|--|-------|----|----|----|----|-----------|----------|----------------|
|  | G1/4" | 23 | 12 | 60 | 19 | niebieski |          | C0C78-F14-B-BU |
|  | G1/4" | 23 | 12 | 60 | 19 | brązowy   |          | C0C78-F14-B-BR |
|  | G1/4" | 23 | 12 | 60 | 19 | zielony   |          | C0C78-F14-B-GN |
|  | G1/4" | 23 | 12 | 60 | 19 | czerwony  |          | C0C78-F14-B-RD |
|  | G3/8" | 23 | 12 | 60 | 19 | niebieski |          | C0C78-F38-B-BU |
|  | G3/8" | 23 | 12 | 60 | 19 | brązowy   |          | C0C78-F38-B-BR |
|  | G3/8" | 23 | 12 | 60 | 19 | zielony   |          | C0C78-F38-B-GN |
|  | G3/8" | 23 | 12 | 60 | 19 | czerwony  |          | C0C78-F38-B-RD |

### C0P78-M Wtyk złącza szybkozłączki - gwint zewnętrzny

|  | D1    | L1   | CH | Kolor     | Masa [g] | Typ            |
|--|-------|------|----|-----------|----------|----------------|
|  | G1/4" | 36,5 | 19 | niebieski |          | C0P78-M14-B-BU |
|  | G1/4" | 36,5 | 19 | brązowy   |          | C0P78-M14-B-BR |
|  | G1/4" | 36,5 | 19 | zielony   |          | C0P78-M14-B-GN |
|  | G1/4" | 36,5 | 19 | czerwony  |          | C0P78-M14-B-RD |
|  | G3/8" | 41,5 | 24 | niebieski |          | C0P78-M38-B-BU |
|  | G3/8" | 41,5 | 24 | brązowy   |          | C0P78-M38-B-BR |
|  | G3/8" | 41,5 | 24 | zielony   |          | C0P78-M38-B-GN |
|  | G3/8" | 41,5 | 24 | czerwony  |          | C0P78-M38-B-RD |

### C0P78-H Wtyk złącza szybkozłączki - Króciec węzowy

|  | Średnica wewnętrzna węża | L1   | Kolor     | Masa [g] | Typ            |
|--|--------------------------|------|-----------|----------|----------------|
|  | 6                        | 50,5 | niebieski |          | C0P78-H06-B-BU |
|  | 6                        | 50,5 | brązowy   |          | C0P78-H06-B-BR |
|  | 6                        | 50,5 | zielony   |          | C0P78-H06-B-GN |
|  | 6                        | 50,5 | czerwony  |          | C0P78-H06-B-RD |
|  | 9                        | 50,5 | niebieski |          | C0P78-H09-B-BU |
|  | 9                        | 50,5 | brązowy   |          | C0P78-H09-B-BR |
|  | 9                        | 50,5 | zielony   |          | C0P78-H09-B-GN |
|  | 9                        | 50,5 | czerwony  |          | C0P78-H09-B-RD |

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Śrubunki i złączki / Pozostały asortyment - P05 / gniazdo szybkozłączki DN 7,8 Seria C0C78-F-B

Wersja 3

260315 / Utworzono 2026/38 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

