

Kopplingar, omisskännlig Serie C0.78-B




Konstruktionstyp	Kopplingsuttag och kopplingsstickproppar, enkelriktad avstängning, omisskännlig, färgkodad och kontaktdonskodad
Nominell diameter	DN 7,8mm
Material	Hus Mässing, Ventilinsats Zinkgjutgods förnicklad, Frigöringshylsa Anodiserad aluminium, Fjäder rostfritt stål 1.4310, Tätning NBR
Nominellt flöde	1800Nl/min vid 6 bar (Δp 0,5bar)
Medium	Tryckluft, neutrala gaser och vätskor
Medietemperatur	-20...+100°C
Drifttryck	-0,87...35bar

Kontaktdonskodning




C0C72-M Kopplingsuttag - Utvändig gänga


	D1	D2	L1	L2	CH	Färg	Vikt [g]	Typ
	G1/4"	23	12	60	19	blå		C0C78-M14-B-BU
	G1/4"	23	12	60	19	brun		C0C78-M14-B-BR
	G1/4"	23	12	60	19	grön		C0C78-M14-B-GN
	G1/4"	23	12	60	19	röd		C0C78-M14-B-RD
	G3/8"	23	12	60	19	blå		C0C78-M38-B-BU
	G3/8"	23	12	60	19	brun		C0C78-M38-B-BR
	G3/8"	23	12	60	19	grön		C0C78-M38-B-GN
	G3/8"	23	12	60	19	röd		C0C78-M38-B-RD



C0C78-F Kopplingsuttag -Invändig gänga

	D1	D2	L1	L2	CH	Färg	Vikt [g]	Typ
	G1/4"	23	12	60	19	blå		C0C78-F14-B-BU
	G1/4"	23	12	60	19	brun		C0C78-F14-B-BR
	G1/4"	23	12	60	19	grön		C0C78-F14-B-GN
	G1/4"	23	12	60	19	röd		C0C78-F14-B-RD
	G3/8"	23	12	60	19	blå		C0C78-F38-B-BU
	G3/8"	23	12	60	19	brun		C0C78-F38-B-BR
	G3/8"	23	12	60	19	grön		C0C78-F38-B-GN
	G3/8"	23	12	60	19	röd		C0C78-F38-B-RD

C0P78-M Kopplingskontakt - utvändig gänga

	D1	L1	CH	Färg	Vikt [g]	Typ
	G1/4"	36,5	19	blå		C0P78-M14-B-BU
	G1/4"	36,5	19	brun		C0P78-M14-B-BR
	G1/4"	36,5	19	grön		C0P78-M14-B-GN
	G1/4"	36,5	19	röd		C0P78-M14-B-RD
	G3/8"	41,5	24	blå		C0P78-M38-B-BU
	G3/8"	41,5	24	brun		C0P78-M38-B-BR
	G3/8"	41,5	24	grön		C0P78-M38-B-GN
	G3/8"	41,5	24	röd		C0P78-M38-B-RD

C0P78-H Kopplingskontakt - Slangnippel

	Slangens innerdiameter	L1	Färg	Vikt [g]	Typ
	6	50,5	blå		C0P78-H06-B-BU
	6	50,5	brun		C0P78-H06-B-BR
	6	50,5	grön		C0P78-H06-B-GN
	6	50,5	röd		C0P78-H06-B-RD
	9	50,5	blå		C0P78-H09-B-BU
	9	50,5	brun		C0P78-H09-B-BR
	9	50,5	grön		C0P78-H09-B-GN
	9	50,5	röd		C0P78-H09-B-RD

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Anslutningselement och kopplingar / Övrigt sortiment - P05 / Kopplingsuttag DN 7,8 Serie C0C78-F-B

Version 3

260315 / Genererad 2026/39 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

