


Apparatstikdåse med kabel



Konstruktionstype	Apparatstikdåse i henhold til EN175301-803-form A, Stikbredde 32mm
Materiale	Kontaktbærer PA6, Hus Polyurethan
Kabel	H05VV-F sort, PVC, Længde se tabel, Udvendig diameter 6,7mm, Bøjningsradius mindst 93mm, vandbestandig, betinget oliebestandig
Ledertværsnit	0,75mm ²
Poltal	2+2PE
Kapslingsklasse	IP67 i henhold til EN 60529
Omgivelsestemperatur	fast installation -15...+70°C
Tætning	integreret i huset
Leveringsomfang	inkl. monteringsskrue

Dimensioner



Kredsløbsvarianter

Koblingsdiagram	Beskrivelse
	bipolær LED og varistor

Beskrivelse	Spænding	Driftsstrøm maks.	Kabellængde	Type
Apparatstikdåse med varistor og bipolar LED gul	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2-A

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Magnetventiler til væsker og gasser / Øvrigt sortiment - A01 / Øvrigt sortiment - A01 / [C003-31-LVCV30-2-A] C003-31-LVCV30-2-A

