


Utičnica uređaja s kabelom




Izvedba	Utičnica uređaja prema EN175301-803-oblik A, Širina utikača 32mm
Materijal	Kontaktни nosač PA6, Kućište Poliuretan
Kabel	H05VV-F crna, PVC, Duljina vidi tablicu, Vanjski promjer 6,7mm, Minimalni radijus savijanja 93mm, otporno na vodu, uvjetno otporno na ulje
Presjek vodiča	0,75mm ²
Broj polova	2+2PE
Stupanj zaštite	IP67 prema EN 60529
Temperatura okoline	fiksna ugradnja -15...+70°C
Brtva	integrirano u kućište
Sadržaj isporuke	uklj. pričvrсни vijak

Dimenzije



Varijante sklopa

Shema spajanja	Opis
	bipolarna LED i varistor

Opis	Napon	Radna struja maks.	Duljina kabela	Tip
Utičnica uređaja s varistorom i bipolarnom LED žute boje	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2-A

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Magnetni ventili za tekućine i plinove / Ostali asortiman - A01 / Ostali asortiman - A01 / [C003-31-LVCV30-2-A] C003-31-LVCV30-2-A

