


Apparatkontakt med kabel



Konstruksjonstype	Apparatkontaktuttak i henhold til EN175301-803-Form A, Støpselbredde 32mm
Materiale	Kontaktbærer PA6, Hus Polyuretan
Kabel	H05VV-F svart, PVC, Lengde se tabell, Utvendig diameter 6,7mm, Minste bøyeradius 93mm, vannbestandig, betinget oljebestandig
Ledertverrsnitt	0,75mm ²
Antall poler	2+2PE
Kapslingsgrad	IP67 i henhold til EN 60529
Omgivelsestemperatur	fast installasjon -15...+70°C
Tetning	integret i huset
Leveringsomfang	inkl. festeskruer

Dimensjoner



Koblingsvarianter

Koblingsskjema	Beskrivelse
	bipolar LED og varistor

Beskrivelse	Spenning	Driftsstrøm maks.	Kabellengde	Type
Apparatkontaktuttak med varistor og bipolar LED gul	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2-A

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Magnetventiler for væsker og gasser / Annet sortiment - A01 / Annet sortiment - A01 / [C003-31-LVCV30-2-A] C003-31-LVCV30-2-A

