


Priză de aparat cu cablu



Tip constructiv	Priză pentru aparat conform EN175301-803-Forma A, Lățime conector 32mm
Material	Suport contact PA6, Carcasă Poliuretan
Cablu	H05VV-F negru, PVC, Lungime vezi tabelul, Diametru exterior 6,7mm, Rază minimă de curbură 93mm, rezistent la apă, rezistent condiționat la ulei
Secțiune transversală a conductorului	0,75mm ²
Număr de poli	2+2PE
Grad de protecție	IP67 conform EN 60529
Temperatura ambiantă	pozare fixă -15...+70°C
Garnitură de etanșare	integrat în carcasă
Conținutul livrării	incl. șurub de fixare

Dimensiuni



Variante de circuit

Schemă electrică	Descriere
	LED bipolară și varistor

Descriere	Tensiune	Curent de funcționare max.	Lungime cablu	Tip
Priză pentru aparat cu varistor și LED bipolar galben	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2-A

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Electrovalve pentru lichide și gaze / Alt sortiment - A01 / Alt sortiment - A01 / [C003-31-LVCV30-2-A] C003-31-LVCV30-2-A

