


Utičnica uređaja sa kablom




Konstrukcija	Utičnica uređaja prema EN175301-803-Obrazac A, Širina konektora 32mm
Materijal	Kontaktni nosač PA6, Kućište Poliuretan
Kabl	H05VV-F crna, PVC, Dužina vidi tabelu, Spoljašnji prečnik 6,7mm, Minimalni radijus savijanja 93mm, vodootporan, uslovno otporno na ulje
Poprečni presek provodnika	0,75mm ²
Broj polova	2+2PE
Stepen zaštite	IP67 prema EN 60529
Temperatura okoline	fiksna instalacija -15...+70°C
Zaptivka	integrisano u kućište
Sadržaj isporuke	uklj. pričvrсни vijak

Dimenzije



Varijante šeme povezivanja

Šema povezivanja	Opis
	bipolarna LED i varistor

Opis	Napon	Radna struja maks.	Dužina kabla	Tip
Utičnica uređaja sa varistorom i bipolarnom LED žutom	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2-A

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / Elektromagnetni ventili za tečnosti i gasove / Drugi materijali - A01 / Drugi materijali - A01 / [C003-31-LVCV30-2-A] C003-31-LVCV30-2-A

