


Apparatuttag med kabel



Konstruktionstyp	Apparatuttag enligt EN175301-803-form A, Kontaktbredd 32mm
Material	Kontaktbärare PA6, Hus Polyuretan
Kabel	H05VV-F svart, PVC, Längd se tabell, Ytterdiameter 6,7mm, Minsta böjningsradie 93mm, vattenbeständig, villkorligt oljebeständig
Ledararea	0,75mm ²
Antal poler	2+2PE
Kapslingsklass	IP67 enligt EN 60529
Omgivningstemperatur	fast installation -15...+70°C
Tätning	integrerad i huset
Leveransomfattning	inkl. fästskruv

Mått



Kopplingsvarianter

Kopplingsschema	Beskrivning
	bipolär LED och varistor

Beskrivning	Spänning	Driftström max.	Kabellängd	Typ
Apparatuttag med varistor och bipolär LED gul	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2-A

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Magnetventiler för vätskor och gaser / Övrigt sortiment - A01 / Övrigt sortiment - A01 / [C003-31-LVCV30-2-A] C003-31-LVCV30-2-A

