

Prirubnički kuglasti ventili od nehrđajućeg čelika Serija BA051



Izvedba	Prolazni ventil s s pomoću plutajuća kugla, puni prolaz, antistatička izvedba, Kompenzacijski otvor, s uređajem za zatvaranje
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Priključak	Prirubnice DN15...DN200 prema EN1092-1
Ugradbena duljina	prema EN558-1R27
Materijali	Kućište i kugla od nehrđajućeg čelika 1.4408, Kuglasto brtvljenje TFM-MPTFE, Brtva vretena TFM-MPTFE/Graphoil/FKM; V-Pack: PTFE Ručna poluga: DN15...DN125 Nehrdajući čelik, DN150...DN200 Sivi ljev EN-GJL-250
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale
Temperatura medija	-20...+160°C (Para maks. 180°C)
Radni tlak	Vakuum maks. 10 ⁻³ Torr do Nazivni tlak prema tablici i dijagramu tlak-temperatura (Para maks. 10bar)
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenja	ATEX EX II 2 G/D c T3, Protupožarno sigurno (Fire-Safe), TA-Luft, SIL 3
Posebne izvedbe	ANSI prirubnica, bez ulja, masti i silikona za kisik, Niskotemperaturna izvedba, DN250/DN300 na upit



