

Vinkel indskruningsforskruning Serie C-WE-R



Grundhus med møtrik og skærring






B4-Skærring



B3-Skærring

Konstruktionstype	Skærringsforskruning, med B3- eller B4-skærring
Indskruningsgevind	3/4...1 1/2" BSP, med elastisk tætning
Rør-udvendig diameter	22...42mm
Materiale	Galvaniseret stål
i henhold til standarden	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medium	neutrale væsker og gasser, der ikke angriber de anvendte materialer
Medietemperatur	B3-Skærring -40...+120°C B4-Skærring NBR -35...+100°C (FKM på forespørgsel)
Driftstryk	Nominelt tryk i henhold til tabel

Dimensioner

		
Grundhus	med B4-skærring	med B3-skærring

Serie	PN [bar]	Rørdiameter	G	L1	L2	L3	L4	L5	CH1	CH2	Type Grundhus	Type B4-ring	Type B3-ring
L	160	22	3/4	35	27,5	43,5	15	44	27	36	C-WE22LRX	C-WE22ZLR	C-WE22R
		28	1	38	30,5	49	17	47	36	41	C-WE28LRX	C-WE28ZLR	C-WE28R
		35	1 1/4	45	34,5	57	19	56	41	50	C-WE35LRX	C-WE35ZLR	C-WE35R
		42	1 1/2	51	40	64	20	63	50	60	C-WE42LRX	C-WE42ZLR	C-WE42R
S	400	20	3/4	37	26,5	43,5	15	48	27	36	C-WE20LRX	C-WE20ZLR	C-WE20R
		25	1	42	30	49	17	54	36	46	C-WE25LRX	C-WE25ZLR	C-WE25R
		30	1 1/4	49	35,5	57	19	62	41	50	C-WE30LRX	C-WE30ZLR	C-WE30R
		315	1 1/2	57	41	64	20	72	50	60	C-WE38LRX	C-WE38ZLR	C-WE38R

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

