Racor roscado acodado
Serie C-WE-R



Cuerpo base con tuerca y anillo cortante




B4 -anillo cortante




B3 -anillo cortante

Tipo de construcción	racor de anillo cortante, con anillo cortante B3 o B4
Rosca macho para atornillar	3/4...11/2"BSP, con junta elástica
Diámetro exterior del tubo	22...42mm
Material	Acero galvanizado
según norma	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medio	líquidos y gases neutros que no ataquen los materiales utilizados
Temperatura del medio	B3-anillo cortante -40...+120°C B4-anillo cortante NBR -35...+100°C (FKM bajo pedido)
Presión de funcionamiento	Presión nominal según tabla


Dimensiones



Cuerpo base



con anillo cortante B4



con anillo cortante B3

Serie	PN [bar]	Diámetro del tubo	G	L1	L2	L3	L4	L5	CH1	CH2	Tipo Cuerpo base	Tipo Anillo B4	Tipo Anillo B3
L	160	22	3/4	35	27,5	43,5	15	44	27	36	C-WE22LRX	C-WE22ZLR	C-WE22R
		28	1	38	30,5	49	17	47	36	41	C-WE28LRX	C-WE28ZLR	C-WE28R
		35	11/4	45	34,5	57	19	56	41	50	C-WE35LRX	C-WE35ZLR	C-WE35R
		42	11/2	51	40	64	20	63	50	60	C-WE42LRX	C-WE42ZLR	C-WE42R
S	400	20	3/4	37	26,5	43,5	15	48	27	36	C-WE20LRX	C-WE20ZLR	C-WE20R
		25	1	42	30	49	17	54	36	46	C-WE25LRX	C-WE25ZLR	C-WE25R
		30	11/4	49	35,5	57	19	62	41	50	C-WE30LRX	C-WE30ZLR	C-WE30R
	315	38	11/2	57	41	64	20	72	50	60	C-WE38LRX	C-WE38ZLR	C-WE38R

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Versión 4
260620 / Generado 2026/41 ES
FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG